



Verschleißqualität 2064SR

NR Kombiabstreifer

Eigenschaften: gute Abriebfestigkeit *
gute Reißfestigkeit

Anwendungsbereich: zum Reinigen von
Förderbändern

Allgemeine Informationen	
Farbe	<i>schwarz, rot, schwarz</i>
Dichte g/cm ³	1,15
Shore-Härte A ± 5°	60/45/60
Zugfestigkeit Mpa	15
Bruchdehnung %	500
Abrieb mm ³	100
Temperaturbereich C	-40° bis +70°
Ozonbeständigkeit	bedingt beständig
Witterungsbeständigkeit	bedingt beständig
Ölbeständigkeit	nicht beständig
Benzinbeständigkeit	nicht beständig
Säurebeständigkeit	nicht beständig
Starke Basen	nicht beständig
Verschleißfestigkeit	gut geeignet

Artikelnummer	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)
2064SR-15	15	1500	10
2064SR-15-100	15	100	10
2064SR-20	20	1500	10
2064SR-20-100	20	100	10
2064SR-20-150	20	150	10
2064SR-20-200	20	200	10
2064SR-25	25	1500	10

Weitere Stärken und Abmessungen auf Anfrage.